



**Объемные световые вывески
(буквы, лайтбоксы)
паспорт**

45-54-102
viraj-spb.ru

Назначение

- Световая вывеска предназначена для интерьерного и фасадного размещения, рассчитана для работы в сетях переменного тока 220Вт, 50 Гц.
- Световая вывеска соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4–99 световое табло с питанием от сети.

Комплектация

- Световая вывеска.
- Блок питания, провод питания.
- Крепеж в зависимости от типа размещения.

Требования по установке и транспортировке

- Эксплуатация световой вывески производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.
- Размеры световой вывески указаны в техническом описании.
- Световая вывеска крепится в соответствии с инструкцией по монтажу.

Правила эксплуатации

- Инструментом для очистки акрила должны служить чистые мягкие салфетки – фетр, хлопок, микрофибра, фланель и другие безворсовые ткани.
- Важно не только удалять загрязнения с поверхности акрила, но и проводить мероприятия, препятствующие накоплению статического электричества, поэтому для качественного ухода за оргстеклом следует использовать антистатик.
- Для фасадных вывесок осуществлять мойку вывески не менее двух раз в год (осенний и весенний период) в специализированной компании.
- Для фасадных вывесок требуется ежедневная эксплуатация с целью исключения образования аварийных ситуаций (образование конденсата и его последствия).
- Категорически запрещается проводить очистку химическими средствами, а также использовать для этого ткани, смоченные трихлорэтиленом, бензолом и другими растворителями.
- Рекомендованные условия работы оборудования не более 12 часов в сутки. При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

Гарантийные обязательства

- Компания – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить световую вывеску, вышедшую из строя не по вине покупателя и при отсутствии вмешательства третьих лиц в условиях соответствующей эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода световой вывески в эксплуатацию при соблюдении условий работы и правил эксплуатации.
- Срок службы световой вывески в соответствующих ГОСТУ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4–99 при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, составляет не более 3 лет.

Технические характеристики

- Источник света – светодиоды.
- Вес и мощность вывески в зависимости от габаритов и комплектации.

Для продления срока эксплуатации изделия рекомендуем установить дополнительное оборудование (см. на стр.3).

Если у Вас возникли вопросы относительно ухода за изделиями, позвоните специалистам нашей компании. Мы подробно проконсультируем Вас, дадим рекомендации, чтобы изделие радовало идеально качественной поверхностью много лет.



Дополнительное рекомендованное оборудование

Защитное устройство



Стабилизатор напряжения



Фотореле (датчик света)



Реле времени (датчик времени)

